EXAMEN FINAL DE PHYSIQUE 3

Exercice 01 (4,5 points)

1. Ecrire l'équation différentielle du mouvement des systèmes forcés.
2. Trouver la solution $x_p(t)$ en régime permanent pour une excitation constante : $F(t)=F_0$
3. Pour une excitation sinusoïdale : $F(t) = F_0 \cos \Omega t$
 - a. Définir la résonance et donner dans ce cas la pulsation Ω et la phase φ pour $\frac{\lambda}{\omega_0} \ll 1$.
 - b. Trouver la condition sur α pour que l'oscillateur peut atteindre la résonance.
 - c. Que devient l'état de l'oscillateur si $\lambda = 0$. Comment s'appelle ce phénomène.
 - d. Donner l'intervalle appartient la pulsation de résonance Ω_R .
 - e. Quelle est la valeur de A aux pulsations de coupure.

Exercice 2 (9,5 points)

Soit le schéma ci-contre, d'un système forcé, les deux ressorts sont déformés à l'équilibre ($x = 0$).

1. Déterminer l'énergie potentielle U et donner sa forme simplifiée en utilisant la condition d'équilibre.
2. Déterminer l'énergie cinétique T , le Lagrangien $\mathcal{L}$ ainsi que la fonction de dissipation D .
3. Montrer que l'équation du mouvement de la masse m s'écrit :

$$\left(\frac{I}{2r} + 2mr\right) \ddot{x} + 2\alpha r \dot{x} + \left(2k_1 r + \frac{k_2 r}{2}\right) x = 2r F_0 \cos \Omega t$$

4. Donner la solution $x_T(t)$ en régime transitoire lorsque $k_1 = 1000 \text{ N/m}$, $k_2 = 500 \text{ N/m}$, $\alpha = 500 \text{ N.s/m}$, $m = 10 \text{ kg}$, $r = 5 \text{ cm}$, $I = 1 \text{ kg.m}^2$, $F_0 = 50 \text{ N}$
5. Quelle est la valeur de l'amplitude du mouvement après un temps $\tau = 0,611 \text{ s}$.
6. Donner la solution $x_p(t)$ en régime permanent (préciser l'amplitude A et la phase φ)
7. Vérifier si la valeur de α donnée ci-dessus, l'oscillateur peut atteindre la résonance.
8. Pour $\alpha = 1 \text{ N.s/m}$, calculer le facteur de qualité Q et la bande passante B .
9. Calculer $A(\Omega_R)$ et $A(\omega_0)$, comparer les deux résultats. Comment justifier ça mathématiquement. Tracer $A(\Omega)$ et B dans le même graphe.

Poulie, moment d'inertie I

Exercice 3 (6 points)

Un disque de masse M et de rayon R , qui peut tourner sans frottement autour d'un axe fixe (G) passant par son centre, est relié à par un fil sans masse et inextensible à une masse ponctuelle m_1 . Une tige indéformable, sans masse de longueur $3L$ solidaire à ce disque est retenue à son extrémité supérieure par un ressort horizontal de longueur à vide l_0 et une constante de raideur k à une distance L de l'axe de rotation (G) .

Cette tige porte à son extrémité inférieure une masse m_2 à une distance $2L$ du centre de disque G subissant l'effet d'un amortisseur de coefficient α . (voir le schéma ci-dessous).

A l'équilibre, la tige est verticale et le ressort est allongé d'une distance x_0 .

1. Si $m_1 = m_2 = m$, $M = 2m$ et $L = 2R$, écrire l'énergie potentielle U .
2. Déterminer la condition d'équilibre, ensuite montrer qu'après simplification, l'énergie potentielle peut s'écrire :

$$U = 2mgR\theta^2 + 2kR^2\theta^2 + C^{st}$$
3. Montrer que l'expression de l'énergie cinétique est : $T = 9mR^2\dot{\theta}^2$
4. Trouver la fonction de dissipation D
5. Ecrire l'équation différentielle du mouvement.
6. Quelle est la condition sur α pour avoir un régime pseudo-périodique.

On donne le moment d'inertie de disque : $I = \frac{1}{2}MR^2$

EX01 (Questions de cours)

1

1) $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{a}$

0,5

2) - Excitation constante : $F(t) = F_0 \Rightarrow$ la réponse constante

$x(t) = C$

alors : $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{a}$

$\Rightarrow 0 + 0 + \omega_0^2 C = F_0/a \Rightarrow C = \frac{F_0}{a\omega_0^2}$

d'où : $x(t) = \frac{F_0}{a\omega_0^2}$

3) a) résonance : (Def) 0,25

à la résonance : $\Omega = \Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$

pour : $\frac{1}{\omega_0} \ll 1 \Rightarrow \Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - 2\left(\frac{\lambda}{\omega_0}\right)^2}$
($\frac{1}{\omega_0}$ est négligeable devant 1)

$\Rightarrow \Omega_R \approx \omega_0$ car $\frac{\lambda}{\omega_0} \rightarrow 0$

- pour $\Omega_R \approx \omega_0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$

b) $1 < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{a}{2a} < \sqrt{\frac{b}{2a}}$ 0,5

$\Rightarrow a < 2a \sqrt{\frac{b}{2a}}$

$\Rightarrow a < \sqrt{2ab}$

①
[a] Si $\lambda = 0$: à la résonance
 $\omega = \omega_R = \omega_0$ (0,5)

$A(\omega_0) \rightarrow \infty \Rightarrow$ L'oscillateur

Atteint l'état ~~en~~ critique (la rupture)

Le phénomène s'appelle la résonance maximale (0,5)

[d] d'une manière générale
 $\omega_R \in [0, \omega_0]$ (9,5)

[e] Aux pulsations de coupure:

$$A = \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}}$$

(0,5)

Exo 2 :

(3)

1. Energie potentielle :

1,75

$$U = U_{K_1} + U_{K_2} + U_m :$$

$$= \frac{1}{2} K_1 d_1^2 + \frac{1}{2} K_2 d_2^2 - mgh.$$

x_0 : - Allongement de ressort K_1 à l'équilibre.
 x'_0 : " " " " K_2 " " "

$$U = \frac{1}{2} K_1 (x + x_0)^2 + \frac{1}{2} K_2 (x' + x'_0)^2 - mgx.$$

D'après le schéma: $\begin{cases} x = 2r\theta \Rightarrow \frac{x}{2} = r\theta \\ x' = r\dot{\theta} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\frac{x}{2} = x'}$

$$U = \frac{1}{2} K_1 (x + x_0)^2 + \frac{1}{2} K_2 \left(\frac{x}{2} + x'_0 \right)^2 - mgx$$

La condition d'équilibre : $\frac{\partial U}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = K_1 (x + x_0) + \frac{K_2}{2} \left(\frac{x}{2} + x'_0 \right) - mg$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} \Big|_{x=0} \Rightarrow \boxed{K_1 x_0 + \frac{K_2}{2} x'_0 = mg}$$

L'énergie potentielle simplifiée est: (14)

$$U = \frac{1}{2} K_1 x^2 + \frac{1}{8} K_2 x^2 + s_{te}$$

$$\text{où: } s_{te} = \frac{1}{2} K_1 x_0 + \frac{1}{2} K_2 x_0^2$$

$$U = \frac{1}{2} \left(K_1 + \frac{K_2}{4} \right) x^2 + s_{te}$$

2/ Energie cinétique = (075)

$$T = T_{\text{disque}} + T_m$$

$$= \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

$$\text{On a: } x = 2r\theta \Rightarrow \theta = \frac{x}{2r} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{\dot{x}}{2r}$$

$$T = \frac{1}{2} I \left(\frac{\dot{x}}{2r} \right)^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{2} \left(\frac{I}{4r^2} + m \right) \dot{x}^2$$

• Lagrangien: ~~$L = T - U = \frac{1}{2} \left(\frac{I}{4r^2} + m \right) \dot{x}^2 -$~~ (0125)

$$L = T - U = \frac{1}{2} \left(\frac{I}{4r^2} + m \right) \dot{x}^2 - \frac{1}{2} \left(K_1 + \frac{K_2}{4} \right) x^2 + s_{te}$$

• Fonction de dissipation: $D = \frac{1}{2} \alpha \dot{x}^2$ (015)

$$3/ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = - \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} + F(t) \quad (5)$$

$$\Rightarrow \left(\left(\frac{I}{4r^2} + m \right) \ddot{x} + \left(\frac{k_1 + k_2}{4} \right) x = -d \dot{x} + F(t) \right) \times 2r$$

$$\Rightarrow \left(\left(\frac{I}{2r} + 2mr \right) \ddot{x} + 2d r \dot{x} + \left(2k_1 r + \frac{k_2 r}{2} \right) x = 2r F(t) \right)$$

$$4- / \Rightarrow 11 \ddot{x} + 50 \dot{x} + 112,5 x = 11 F_0 \cos 2t$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{50}{11} \dot{x} + \frac{112,5}{11} x = \frac{F_0 \cos 2t}{110}$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{a} \cos 2t$$

$$\text{Avec } \begin{cases} 2\lambda = \frac{50}{11} \Rightarrow \lambda = 2,275^{-1} \\ \omega_0^2 = \frac{112,5}{11} \Rightarrow \omega_0 = 3,20 \text{ rad/s} \\ a = 110 \text{ kg} \end{cases}$$

$$4/ \frac{x(t)}{T} = ?$$

$$\lambda^2 - \omega_0^2 = 5,15 - 10,22 = -5,07 < 0 \Rightarrow$$

La nature du vtt est pseudo-périodique

$$\frac{x(t)}{T} = A e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi) = A e^{-2,27t} \cos(\sqrt{5,07} t + \varphi)$$

$$5- \text{ pour } z = 0,6115 \Rightarrow A(z) = A e^{-2,27 \times 0,6115} = \frac{A}{4} \quad (95)$$

6. $x(t) = ?$ (1)

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

où: $A = \frac{F_0/a}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4d^2\omega^2}} = \frac{0,45}{\sqrt{(10,22 - \omega^2)^2 + 20,64\omega^2}}$

$$\varphi = -\arctg\left(\frac{2d\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) = -\arctg\left(\frac{4,54\omega}{10,22 - \omega^2}\right)$$

7/ $\lambda < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{2r}{11} < \frac{3,20}{\sqrt{2}}$

(0,15)

$$\Rightarrow \alpha < \frac{3,20 \times 11}{0,05\sqrt{2}} = 498 \text{ N.s/m}$$

pour $\alpha = 500 \text{ N.s/m} > \alpha_{\max} = 498 \text{ N.s/m} \Rightarrow$

L'oscillateur ne peut atteindre la résonance.

SI: pour $\alpha = 1 \text{ N.s/m}$.

$$\lambda = \frac{\alpha \cdot 0,05}{11} = 0,004545^{-1} \quad (0,75)$$

* facteur de qualité: $Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{3,20}{0,009} = 355,55$

* Bande passante = $\omega_2 - \omega_1 = 2\lambda = 0,009 \text{ rad/s}$

9- $A(\omega_R)$, $A(\omega_0)$.

(7)

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} = \sqrt{1022 - 0,0000405}$$

$\approx \omega_0 = 3,20$ rad/s

$$A(\omega_R) = A(\omega_0) = \frac{0,45}{\sqrt{1528}} = \frac{0,45}{39,21} \text{ m}$$

$$\Rightarrow A(\omega_0) = \frac{0,45}{2 \times 0,00454 \times 3,20} = 15,48 \text{ m}$$

$$\omega_{L1} = \omega_0 - \delta = 3,20 - 0,00454 = 3,195 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{L2} = \omega_0 + \delta = 3,20 + 0,00454 = 3,20454 \text{ rad/s}$$

$$A(\infty) = 0$$

8

EX03 :

1/ $U = U_K + U_{m1} + U_{m2}$.

$$= \frac{1}{2} K(x+x_0)^2 - m_1 g h_1 + m_2 g h_2$$

① Après le schéma on a =

$$x = L\theta = 2R\theta$$

①

$$h_1 = R\theta, \quad h_2 = 2L(1 - \cos\theta)$$

pour $\theta \ll 1 \Rightarrow \sin\theta \approx \theta$ et $1 - \cos\theta \approx \frac{\theta^2}{2}$

$$U = \frac{1}{2} K(2R\theta + x_0)^2 + m_1 g R\theta + m_2 g 2L \frac{\theta^2}{2}$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} K(2R\theta + x_0)^2 - m_1 g R\theta + m_2 g L \theta^2$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} \Big|_{\theta=0} = 0 \Rightarrow 2KRx_0 - m_1 g R = 0$$

0,11

$$\Rightarrow \boxed{x_0 = m_1 g / 2K}$$

donc: $U = 2m_1 g R \theta^2 + 2KR^2 \theta^2 + \text{cte}$; $\text{cte} = \frac{1}{2} K x_0^2$

0,11

2/ $T = T_{\text{disque}} + T_{m1} + T_{m2}$

①

$$T = \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_1 (R\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}^2$$

pour la masse m_2 , on peut écrire: $\left\{ \begin{array}{l} T_{m2} = \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}^2 \\ \text{ou} \\ T_{m2} = \frac{1}{2} m_2 v_{m2}^2 \end{array} \right.$

$$T = \frac{1}{2} (m R^2 \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} (m (2L)^2 \dot{\theta}^2) \quad (9)$$

$$= m R^2 \dot{\theta}^2 + 8 m R^2 \dot{\theta}^2 \quad | \quad \boxed{L = 2R}$$

$$\Rightarrow T = 9 m R^2 \dot{\theta}^2$$

$$4 - D = \frac{1}{2} \alpha V_{m2}^2 = \frac{1}{2} \alpha (2L \dot{\theta})^2 = 8 \alpha R^2 \dot{\theta}^2 \quad (0,5)$$

$$5 - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = - \frac{\partial D}{\partial \theta}$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} (18 m R^2 \dot{\theta}^2) - \frac{1}{2} (4KR \dot{\theta}^2 + 4mgR \dot{\theta}^2) \quad (0,5)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = - \frac{\partial D}{\partial \theta} \Rightarrow 18 m R \ddot{\theta} + 16 \alpha R^2 \dot{\theta} + (4KR + 4mg) R \dot{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{8\alpha}{9m} \dot{\theta} + \frac{2(KR + mg)}{9mR} \theta = 0 \quad (0,5)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + 2\lambda \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 2\lambda = \frac{8\alpha}{9m} \Leftrightarrow \lambda = \frac{4\alpha}{9m} \quad (0,25) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega_0^2 = \frac{2(KR + mg)}{9mR} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2(KR + mg)}{9mR}} \quad (0,25) \end{cases}$$

$$6 - \lambda^2 - \omega_0^2 < 0$$

(0,5)

$$\Rightarrow \alpha < \frac{3}{4} \sqrt{\frac{(KR + mg)m}{R}} \quad (0,5)$$